

**DOMOFERM**  
**Hungária Kft.**  
1211 Budapest  
Szállítók útja 6.

## **Kezelési és karbantartási utasítás**

**Domoferm típusú acél ajtólap és standard kilincsek**

### **1. Kezelési utasítás**

- Az ajtóelemek kézzel működtethetők

### **2. Működtetés**

- Nyitási művelet
- Az ajtó nyitása kilincs segítségével történik, a pántok által meghatározott forgástengely körül. A kilincs lefelé történő mozgatása és egyenletes húzásával vagy tolásával az ajtó a beépítési adottságait figyelembe véve nyitható. Az ajtó működtetése közben figyelni kell nincs-e akadály az ajtólap útjában.
- Zárási művelet  
Az ajtó zárása az ajtócsukó nélkül szerelt ajtóelemeknél a kilincs segítségével történik a pántok által meghatározott forgástengely körül. Az ajtócsukóval szerelt ajtólapok zárása az ajtólapok zárása az ajtócsukó segítségével történik. Az ajtólap egyenletes toló vagy húzó mozgatásával mozgatjuk az ajtót az acéltok felé, majd a kilincs lenyomásával az ajtólapot a tokba csukjuk. Az ajtólap működtetése közben figyelni kell nincs-e akadály az ajtólap útjában.

### **3. Karbantartási utasítás**

- Az ajtólapok, acéltokok, ajtócsukók, kilincsek, és zárok rendeltetésszerű használata esetén jelentős karbantartást nem igényelnek.  
Azonban igénybevételtől függően javasoljuk, időszakonként a pántok és a zárnyelv olajozását a tökéletes működés érdekében.  
Esetleges mechanikai sérülés esetén a sérülést a lehető leggyorsabban ki kell javítani, mert az esetleg az ajtó teljes tönkremenetelét okozhatja.

### **4. Tisztíthatóság**

- Az acél alapozott felület könnyen tisztítható erős és agresszív szennyeződés esetén is. A felület ellenáll agresszív anyagoknak is.

Bötkös István  
**DOMOFERM**  
Hungária Kft.