







TÜREN-PRODUKTMATRIX

		ca.-Türdicke in mm	1-flügelig	2-flügelig	Klima- klasse	Licht- öffnung	Feucht-/ Nassraum	Strahlen- schutz		Oberlicht/ -blende	Seiten- teil(e)	Holzzarge	Block- rahmen	Blend- rahmen	Stahlzarge	Max. Türmaße in mm ohne Oberlicht/-blende ⁴⁾
Fertigtüren ohne Anforderungen 	Verbundeinlage	39	■		I						■	■	■	■	■	985 x 2.110
	Röhrenspankern, Vollspan	39	■	■	I-III	■	■	■		■	■	■	■	■	■	1.235 x 2.235
Schallschutz 	SK1 R _w ,P = 32 dB	43-70	■	■	II-III	■ ²⁾	■	■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK2 R _w ,P = 37 dB	43-70	■	■	II-III	■ ²⁾	■	■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK3 R _w ,P = 42 dB	48-70	■	■	II-III	■ ²⁾		■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK4 R _w ,P = 47 dB	70	■		II-III			■		■	■	■	■	■	■	1.235 x 2.485
	SK5 R _w ,P = 59 dB ¹⁾	48-70	■		II-III			■		■	■	■	■	■	■	1.110 x 2.235
Sicherheit 	Klasse WK1	43-48	■	■	II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	1.235 x 2.485
	Klasse RC2	43-70	■		II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.485
	Klasse RC3	70	■		II-III			■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.485
Brandschutz 	T30-1 Typ42 SK0	43	■		II-III										■	985 x 2.110
	T30-1 Typ48 SK0/1/2	48	■		II-III	■	■	■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	T30-2 Typ48 SK0/1/2	48		■	II-III	■	■	■		■ ³⁾	■	■	■	■	■	2.485 x 2.300
	T30-1 Typ48 SK3	48	■		II-III			■			■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	T30-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	T30-2 Typ70 SK2/3	70		■	II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	2.471 x 2.900
	T30-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■			■	■	■	■	■	1.235 x 2.485
	T30-2 Typ70 SK3-45dB	70		■	II-III			■		■	■	■	■	■	■	2.460 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK1/2	70	■		III	■				■			■	■	■	1.360 x 2.485
	T90-2 Typ70 SK1	70		■	III	■				■				■	■	2.485 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK3	70	■		III					■			■	■	■	1.209 x 2.235
Rauchschutz 	RS-1 Typ42 SK1	43	■		II-III	■						■	■	■	■	1.151 x 2.138
	RS-1 Typ42 SK2	43	■		II-III							■	■	■	■	1.151 x 2.138
	RS-1 Typ48 SK1/2	48	■		II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-1 Typ48 SK3	48	■		II-III			■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-2 Typ48 SK1/2	48		■	II-III	■		■		■ ³⁾	■	■	■	■	■	2.603 x 2.300
	RS-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	RS-2 Typ70 SK2/3	70		■	II-III	■		■		■	■	■	■	■	■	2.585 x 2.900
	RS-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■			■	■		■	■	1.235 x 2.485
	RS-2 Typ70 SK3-45dB	70		■	II-III			■		■	■	■	■	■	■	2.460 x 2.485
Wärmeschutz 	Typ42 U-Wert ca. 0,9 W/m²K	43	■		III							■	■	■	■	1.360 x 2.900

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!



Alles auf einen Blick

Hier haben Sie alle Kataloge, Flyer oder technische Informationen auf einen Blick:

- Einfaches Navigieren, Dokumente oder einzelne Seiten durchblättern, abspeichern, downloaden und vieles mehr.
- Individuelle Zusammenstellung ausgewählter Seiten in einem eigenen PDF.
- Übergreifende, schnelle Volltextsuche in allen eingestellten Dokumenten.

Besuchen Sie unser Mediaportal unter:
www.jeld-wen.de/mediaportal

¹⁾ Ausführung als Doppeltür ²⁾ Türtypen Typ42, Typ48, Typ70 ³⁾ nur Oberlicht ⁴⁾ weitere Maße auf Anfrage ■ Ausführungsvarianten