

## Acéltok Kőműves Falra

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
<b>30011/0002</b>	<b>2 125 mm</b>	<b>875 x 130 mm</b>

Beépítésre kész, jobbos / balos felhasználású befoglalótok, kőműves falhoz

Tűzi horganyzott acéllemez, 1,5 mm-es anyagvastagsággal

RAL 7035 világosszürkére alapozva

Kilincsmagasság 1050 mm

Méterjelölés

Oldalanként előkészítve 2 db V 8000 sorozatú pánthoz

Max. 70 kg ajtólap súly, 3-részes pánthoz

Habarcstömített pánthogadó

30 mm-es padlóbeállítás

Alsó összekötő profil, szállításhoz

Gumitömítés



A falazással egy időben szükséges az acéltokot beépíteni!

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>130 mm</b>
Szélesség	<b>875 mm</b>
Hosszúság	<b>2 125 mm</b>
Súly	<b>13 kg</b>
<b>Tokok</b>	
Modell	<b>Acéltok</b>
Falvastagság	<b>130</b>

## TARTOZÉK

### Ajtókiegészítő

#### V8100 nikkelezett pánthogadó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>65605/5005</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/acel-tok/aceltok-komuves-falra-p1281239>

QR-kód



**V8000 nikkelezett pántközép acél tokhoz**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>65605/5006</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**V8100 matt fekete pántalsó acél tokhoz**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>71922/1330</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**V8000 matt fekete pántközép acél tokhoz**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>71922/0830</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/acel-tok/aceltok-komuves-falra-p1281239>

QR-kód

