

Borovi Fenyő Rétegelt Lemez BFU100 B/BB Combi

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01284/0012	8 mm	2 500 mm	1 250 mm

Ez a termék kielégíti a rétegelt lemezekkel szemben támasztható legtöbb igényt: kimagasló esztétikai tulajdonság, minősített kültéri ragasztás, a kültéri alkalmazás lehetősége az EN636-3 osztály szerint. Mindezek miatt kedvelt terméke az épület- és bútorasztalosoknak, belsőépítészeknek, az építőiparnak.

Mind a B, mind BB oldalon megengedett a javítófoltok alkalmazása az EN 635 szerint (B=I.osztály, BB=II.osztály).

Kültéri alkalmazás esetén kerülni javasolt az esőnek való kitettség, a sötét felületkezelések alkalmazása és kiemelten figyelni kell a technikai (védőtető alatt, talajtól min. 30cm távolság) és kémia (megfelelő felületkezelés, élvédelem...) faanyagvédelemre.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	12,5 kg
Rétegelt lemez	
Fafaj	Borovi fenyő
Felület	csiszolt / csiszolt
Minőség	1/2
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/fenyo-retegelt-lemez/borovi-fenyo-retegelt-lemez-bfu100-bbb-combi-p1322141>

QR-kód

