

## Nyír Csúszásmentes Rétegelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01491/0011</b>	<b>9 mm</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

A nyír csúszásmentes rétegelt lemezek széleskörű felhasználásnak örvendenek a padlóképzés területein, elsősorban a járműiparban – tehergépjármű-, utánfutó-, busz-, vagongyártás -, de emellett az építőiparban – színpadépítés, dobogók, raktárak – is.


A felület magas kopásállóságú fenolfilm bevonattal borított, mely a lemez egyik oldalán csúszásmentesített. A fenolfilmbevonat hosszú élettartamot, a nyír rétegelt lemez hordozó pedig magas szilárdsági értékeket (hajlítószilárdság, rugalmassági modulusz )biztosít .

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása (lásd GOST szabvány).

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)



## TECHNOLÓGIA

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>9 mm</b>
Szélesség	<b>2 500 mm</b>
Hosszúság	<b>1 500 mm</b>
Súly	<b>23,288 kg</b>

<b>Rétegelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Nyír</b>
Szín	<b>Sötétbarna</b>
Felületi rétegvastagság (g/m <sup>2</sup> )	<b>120/120</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-bfu100-p1322277>

QR-kód

