

## Elliotisz Fenyő Rétegelt Lemez EXT C+/C

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01292/0107</b>	<b>20 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

Olyan szerkezeti célokra ajánljuk ezt a terméket, ahol az esztétika nem fontos, így gyakori felhasználási terület a csomagolóipar. A termék kifejezetten környezettudatos, mivel ültetvényeken termesztett alapanyagról van szó, de a fafaj gyorsnövésű tulajdonsága sajnos jelentkezik abban, hogy a termék vetemedésre, alakváltozásra hajlamos. A termék ragasztása ellenáll a nedvességnek, ugyanakkor a termék egyéb tulajdonságai miatt (hiányos belső rétegek, rálapolások a furnér toldásoknál...) tartós kültéri alkalmazása nem javasolt.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

A lemezek felületén kieső göcsök, nyitott repedések ill. egyéb fa- és gyártási hibák megengedettek.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.)



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>20 mm</b>
Szélesség	<b>1 250 mm</b>
Hosszúság	<b>2 500 mm</b>
Súly	<b>35 kg</b>
<b>Rétegelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Elliotisz fenyő</b>
Felület	<b>csiszolt / csiszolatlan</b>
Minőség	<b>C+/C</b>
Ragasztási osztály	<b>EN 314-2/KL3</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/fenyo-retegelt-lemez/elliotisz-fenyo-retegelt-lemez-ext-cc~p1354401>

QR-kód

