

Okoume Marható Rétegelt Lemez EXT A/BB

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
00943/0000	9 mm	2 500 mm	1 700 mm

Ez a termék a professzionális bejárati ajtógyártás alapanyaga, legyen szó keret- vagy lapszerkezetű ajtókról. A termék alkalmazásával elkerülhetők a tömörfa betéteknél jelentkező repedések, méretváltozások ill. olyan lapszerkezetek készíthetők, amelyek tömörfából nem kivitelezhetők. A színfurnézott felületek a természetes fa esztétikai élményét nyújtják, a belső rétegek fa- és gyártáshiba mentessége és speciális felépítése lehetővé teszi a lemezek három dimenziós marását.

Az A oldal színfurnézott, frízes kivitelű, hibamentes felület, míg a hátoldal ellenhúzó minőségű üzemi választék (az alkalmazott fafaj a gyártó által szabadon választott).

A termék maganyagában kb. 3,5mm mélységben a színfurnézott oldaltól egy a fedőfurnérral színhasonló kb. 2mm vtg. furnér található, amiben a mélységi marások elkészíthetők.

A termék ragasztása megfelelő utólagos felületkezelés és a szakmai követelmények betartása mellett lehetővé teszi a lemezek kültéri, védett helyen történő alkalmazását a bejárati ajtógyártásban.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	9 mm
Szélesség	1 700 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	21,026 kg
Rétegelt lemez	
Fafaj	Okoume/Gabun
Minőség	B/BB
Ragasztási osztály	Exterior

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/specialis-termekek/okoume-marhato-retegelt-lemez-ext-abb-p144419>

QR-kód

