

## Lucfenyő Fríz, Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>57495/1060</b>	<b>96 mm</b>	<b>6 000 mm</b>	<b>86 mm</b>

Az általában 3- vagy négy rétegben ragasztott, ajtó- és ablakfrízek a korszerű nyílászáró gyártás legfontosabb alapanyagai. Általában hosszitoldott, 6m-es szálakban elérhető. A fedő lamellák csomómentes, álló évgyűrűs alapanyagból készülnek. A toldott lamellák minimum hossza alapján megkülönböztetünk 21cm+, 30cm+ és 50cm+ minőséget.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>96 mm</b>
Szélesség	<b>86 mm</b>
Hosszúság	<b>6 000 mm</b>
Súly	<b>19,32 kg</b>

#### Tulajdonságok

Fafaj	<b>Lucfenyő</b>
Szerkezet	<b>3 rétegű</b>
Lamellák	<b>KKK</b>
Rajzolat	<b>Álló évgyűrű</b>

## TARTOZÉK

### 1 rétegű túlevelű táblásított falap

#### 1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
<b>02990/0005</b>	<b>24 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-friz--hossztoldott-p147367>

QR-kód



**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02990/0001</b>	<b>25 mm</b>

**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02734/0016</b>	<b>18 mm</b>

**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02734/0018</b>	<b>18 mm</b>

**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02990/0003</b>	<b>25 mm</b>

**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02734/0020</b>	<b>18 mm</b>

**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02734/0019</b>	<b>18 mm</b>

**1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott**

Cikkszám	Vastagság
<b>02990/0004</b>	<b>25 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-friz--hossztoldott-p147367>

QR-kód

