

Remmers HK-Lasur Világos tölgy 5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám
55020/0243

Csomagolási egység
5 l

Kültéri vékonylazúr

Alkalmazási terület:

Borítások, kerítések, ajtók pergolák, kerti tárolók, ereszaljak, oromzatok, homlokzatok, stb. bevonására használható.

Tulajdonságok:

A HK-Lasur alkalmazható kültéri, talajjal nem érintkező, statikailag nem terhelt faszervezetek korhadás és kékülés elleni védelmére, a MSZ-EN 335-1 (veszélyességi osztály:2,3) illetve német DIN 68 800-3 szabvány szerint.

Védi a faanyagot a nedvességtől és az UV sugárzástól.

Anyagszükséglet:

200-250 ml/m² - min. 2 rétegben.

Gyalult vagy nagyon tömör fa kevésbé nedvszívó képes, ezért egy harmadik réteg felhordása is szükséges lehet.

Száradás

Kb.12 óra 20 0C -on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb légnedvesség nagymértékben növelheti a száradási időt.

További információ a Műszaki Adatlapon

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **5,1 kg**

Favédelem

Favédőszerek **Lazúr**

Csomagolási egység **5 l**

Színárnyalat **Világos Tölgy**



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepitesi-termekek/tartozek/feluletkezeses/remmers-hk-lasur-vilagos-tolgy-5-liter-kulteri-vekonylazur-p14862252>

QR-kód



Favédelem

Bázis

Oldószerbázisú, favédő hatóanyagtartalommal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-hk-lasur-vilagostolgy-5-liter-kulterivekonylazur-p14862252>

QR-kód

