

## Steico Duo Dry

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
<b>21631/0140</b>	<b>600 mm</b>	<b>2 230 mm</b>	<b>40 mm</b>

Gazdaságos megoldás: egy farost terméktípus falak és födémek szigeteléséhez.

Száraz- és nedves gyártási eljárással is elérhető szigetelőlemez.

A nút-féderes kialakításnak köszönhetően időjárás álló, beépítéskor nem szükséges fóliázni. Vízepergető felülete mellett nyitott páradiffúzióval rendelkezik.

Homlokzati szigetelésként használva közvetlenül vakolható, melyhez lélegző vakolati rendszer használata javasolt.

Nagyon jó szigetelő tulajdonságok a téli hideg, valamint a nyári meleg időjárás esetén egyaránt, kiemelkedő zajszigetelő képesség.

40mm-es vastagságtól befújható szigetelőanyag rétegredek esetén is használható.

Természetes fa alapanyag, környezetbarát, újrahasznosítható.

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.



## TECHNOLÓGIA



E



## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>40 mm</b>
Szélesség	<b>600 mm</b>
Hosszúság	<b>2 230 mm</b>
Súly	<b>9,634 kg</b>
<b>Építőanyag</b>	
Anyag	<b>Farost</b>
Felhasználás	<b>Tető, Fal</b>
Hővetesési tényező [W/(m*K)]	<b>0,043</b>
Sűrűség [kg/m³]	<b>180</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p14907870>

QR-kód



## TARTOZÉK

### Tartozék

#### Steico Multi Primer

Cikkszám	Szélesség
<b>21668/0002</b>	<b>0 mm</b>

#### Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség
<b>21669/0000</b>	<b>1 500 mm</b>

#### Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
<b>21668/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>600 ml</b>

#### Steico Multi Fill

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
<b>21668/0004</b>	<b>0 mm</b>	<b>310 ml</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p14907870>

QR-kód

