

## Steico Flex 038

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
<b>21660/0040</b>	<b>575 mm</b>	<b>1 220 mm</b>	<b>40 mm</b>

Tetőtér beépítés esetén szarufa közé rakható szigetelőanyag, valamint könnyűszerkezetes házak falszerkezetében is alkalmazható. A piacon lévő szálás szigetelő anyagok természetes alternatívája, kizárólag tűlevelű fák rostjaiból készül, így akár újra is felhasználható. Beépítés során nem szükséges védőfelszerelés, nincs viszketés, bőrirritáció, ahogy az egyéb szálás szigetelő anyagoknál tapasztaltuk.





Az alacsony hővezető képesség nagyobb szigetelési hatékonyságot jelent. A Steicoflex 0,36 hővezetési tényezője  $\lambda_D 0,036 [W / (m \cdot K)]$  a természetes szigetelőanyagok között a legalacsonyabb. Nemcsak alacsony hővezetési tényezővel, de viszonylag magas sűrűséggel (60kg/m<sup>3</sup>), valamint kiemelkedő hőkapacitással (2100 J/kg·K) bír. Mint minden Steico szigetelő anyag, a Steicoflex páradiffúzió szempontjából nyitott szerkezet. A nagyon jó párakezelésnek köszönhetően a szerkezetbe jutó páratartalom, nedvesség el is tud távozni onnan.

Nagyon fontos a megfelelő rétegrend kialakítása, a lakótér felől mindenképpen párazáró réteget kell használni, de emellett biztosítani kell a másik oldalon a pára eltávolítását a szerkezetből. Ezzel hosszú távon megfelelően megóvható a szerkezet. Nagyon jó zajcsillapítás érhető el a Steicoflex alkalmazásával. A kiemelkedő hővezetési tényezőnek köszönhetően a megszokottnál vékonyabb szigetelés, ezáltal kisebb szerkezetvastagság alkalmazása szükséges.

A termék elérhető tábla formátumban (1220x575mm, 30-40mm vastagságig)

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

## TECHNOLÓGIA



## RÉSZLETEZÉS

Vastagság

**40 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-flex-038-p14907877>

QR-kód



**A FA A MI VILÁGUNK**

Szélesség	<b>575 mm</b>
Hosszúság	<b>1 220 mm</b>
Súly	<b>14,04 kg</b>
<b>Építőanyag</b>	
Anyag	<b>Farost</b>
Felhasználás	<b>Tető, Födém, Fal</b>
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	<b>0,038</b>
Sűrűség [kg/m³]	<b>50</b>
Csomagolási tartalom	<b>10 db/csomag</b>

**TARTOZÉK****Tartozék****Steico Multi Connect**

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
<b>21668/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>600 ml</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-flex-038~p14907877>

QR-kód

