

Steico Flex 038

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21660/2040	625 mm	1 200 mm	40 mm

Tetőtér beépítés esetén szarufa közé rakható szigetelőanyag, valamint könnyűszerkezetes házak falszerkezetében is alkalmazható. A piacon lévő szálás szigetelő anyagok természetes alternatívája, kizárólag tűlevelű fák rostjaiból készül, így akár újra is felhasználható. Beépítés során nem szükséges védőfelszerelés, nincs viszketés, bőrirritáció, ahogy az egyéb szálás szigetelő anyagoknál tapasztaltuk.





Az alacsony hővezető képesség nagyobb szigetelési hatékonyságot jelent. A Steicoflex 0,36 hővezetési tényezője $\lambda_D 0,036 [W / (m \cdot K)]$ a természetes szigetelőanyagok között a legalacsonyabb. Nemcsak alacsony hővezetési tényezővel, de viszonylag magas sűrűséggel (60kg/m³), valamint kiemelkedő hőkapacitással (2100 J/kg·K) bír. Mint minden Steico szigetelő anyag, a Steicoflex páradiffúzió szempontjából nyitott szerkezet. A nagyon jó párakezelésnek köszönhetően a szerkezetbe jutó páratartalom, nedvesség el is tud távozni onnan.

Nagyon fontos a megfelelő rétegrend kialakítása, a lakótér felől mindenképpen párazáró réteget kell használni, de emellett biztosítani kell a másik oldalon a pára eltávolítását a szerkezetből. Ezzel hosszú távon megfelelően megóvható a szerkezet. Nagyon jó zajcsillapítás érhető el a Steicoflex alkalmazásával. A kiemelkedő hővezetési tényezőnek köszönhetően a megszokottnál vékonyabb szigetelés, ezáltal kisebb szerkezetvastagság alkalmazása szükséges.

A termék elérhető tábla formátumban (1220x575mm, 30-40mm vastagságig)

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

Vastagság

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-flex-038-p14907899>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	625 mm
Hosszúság	1 200 mm
Súly	15 kg
Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető, Födém, Fal
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,038
Sűrűség [kg/m ³]	50
Csomagolási tartalom	10 db/csomag

TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0003	0 mm	600 ml

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-flex-038~p14907899>

QR-kód

