

## Steico Protect Dry M

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
<b>21662/0602</b>	<b>600 mm</b>	<b>1 325 mm</b>	<b>80 mm</b>

Sokoldalúan használható, vakolható homlokzatszigetelés természetes farostokból. Ahogy az összes Steico termék, a Protect dry alapanyaga is természetesen fenntartható, tanúsított erdőgazdálkodásból származik.



Nagyon jól kombinálható befújható szigetelésekkel (Steicizell ill. Steicofloc), elsősorban vázszerkezetes épületek esetében a kiváló, környezetbarát megoldás.

A Steicoprotect táblák víztaszítók, így az építkezés során nem kell tartani az átázástól, nem tesz kárt a szerkezetben még vakolás előtt. A nyitott páradiffúzió ugyanúgy jellemző a Steocoprotect szigetelőtáblákra, ahogy a többi Steico termékre is, azaz a szerkezetben esetlegesen megjelenő nedvesség el tud távozni a kültér felé. Nyilván ennek akkor van értelme, ha a kiválasztott vakolatrendszer is páraáteresztő!

A Steicoprotect dry szigetelőanyag úgynevezett száraz eljárással készül, nagy sűrűségének köszönhetően kiemelkedő hőtároló képességgel bír, emiatt a nyári forróság alig jut be a lakótérbe. Ez nagyon fontos, a szigetelőanyagok kiválasztása során. Sajnos nem szokták fontos szempontnak tekinteni a szigetelőanyag a hőtároló kapacitását, pedig nem is gondolnánk, hogy ez mennyire fontos



## TECHNOLÓGIA



## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>80 mm</b>
Szélesség	<b>600 mm</b>
Hosszúság	<b>1 325 mm</b>
Súly	<b>8,904 kg</b>
<b>Építőanyag</b>	
Anyag	<b>Farost</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-protect-dry-m~p14907908>

QR-kód



**Építőanyag**

Felhasználás	<b>Fal</b>
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	<b>0,04</b>
Sűrűség [kg/m <sup>3</sup> ]	<b>140</b>

**TARTOZÉK****Tartozék****Steico Multi Fill**

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
<b>21668/0004</b>	<b>0 mm</b>	<b>310 ml</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-protect-dry-m~p14907908>

QR-kód

