

Steico Therm

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Cikkszám | Szélesség | Hosszúság | Vastagság |
| 21666/0040 | 600 mm | 1 350 mm | 40 mm |



DIN EN 13171 szabvány szerint gyártott farost szigetelőlemez. Alapanyaga természetes farost, alkalmazása tetőkben és falakban is történhet, a szigetelőtáblák illesztése történhet tompa éllel, valamint nút-féder kapcsolattal.

Kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, viszonylag nagy sűrűsége és hajlító szilárdsága miatt akár járható is szarufák fölötti alkalmazás esetén. Nyitott páradiffúziójú szigetelőanyag, környezetbarát, valamint újrahasznosítható.

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.



TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Vastagság | 40 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Hosszúság | 1 350 mm |
| Súly | 5,184 kg |
| Építőanyag | |
| Anyag | Farost |
| Felhasználás | Fal, Tető, Padló, Födém |
| Hővezetési tényező [W/(m*K)] | 0,038 |
| Sűrűség [kg/m³] | 160 |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-therm-p14910360>

QR-kód



TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Connect

| | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| Cikkszám | Szélesség | Csomagolási egység |
| 21668/0003 | 0 mm | 600 ml |

Steico Multi UDB

| | |
|-------------------|-----------------|
| Cikkszám | Szélesség |
| 21669/0000 | 1 500 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-therm-p14910360>

QR-kód

