

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
31414/0062	39 mm	2 030 mm	650 mm

ÖNORM szabványú CPL felületű ajtólap,
Üreges faforgácslap betét
3 oldalon falcolt fóliázott
Falcméret 14 x 24 mm
Függőleges élek tompítottak
39 mm +/- 1mm ajtólapvastagság
ÖNORM BB Zártesttel
Anuba pánt



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	39 mm
Szélesség	650 mm
Hosszúság	2 030 mm
Súly	18,4 kg
Ajtók	
Sorozat	CPL ajtó
Felület	CPL
Famintázat száliránya	keresztirányú
Fafaj	Tölgy
Nyitásirány	Jobb
Üvegkivágás	Tele ajtó
Betétszerkezet	Üreges forgácslap
Élkialakítás	kerekített, 3-oldalon falcolt
Klímaosztály	A
Rövidíthetőség	50 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/onorm-cpl-tele-ajtolap-idotlen-tolgy-vizszintes-erezettel-jobbos-p15497643>

QR-kód



TARTOZÉK

Tok

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0021	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0001	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0041	2010 mm

Ajtókiegészítő

ÖNORM Kétrészes Ajtópánt, TwinBand, Pántalsó és Pántfelső

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
66149/0002	0 mm	0 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/onorm-cpl-tele-ajtolap--idotlen-tolgy--vizszintes-erezettel-jobbos-p15497643>

QR-kód

