

Lucfenyő KVH, Nem látszó

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
56997/6123	13 000 mm	60 mm	120 mm

Hossztoldott szerkezeti faelem egy műszárított, szilárdság szerint válogatott és gyalult tölgyfa termék, melyet hosszoldással a kívánt hosszúságúra gyártanak. Tartószerkezeti célra történő felhasználáshoz a hosszoldott szerkezeti faelem az ÖNORM EN14081-1 szabvány szerinti gépi osztályozáson megy keresztül. A hosszoldást az ÖNORM DIN4074-1- es szabvány szabályozza. A maximális fanedvesség 18% lehet.



TECHNOLÓGIA



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 15497:2014

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	120 mm
Szélesség	60 mm
Hosszúság	13 000 mm
Súly	46,8 kg
Fafaj	Lucfenyő
Minőség	Szerkezeti minőség

TARTOZÉK

Felületkezelés

Remmers Aidol Hartwachs Öl 2,5 Liter keményviasz-olaj

Cikkszám

55020/0445

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/kvh/lucfenyo-kvh--nem-latszo-p1585019>

QR-kód



Remmers Alapozó Induline GW-201 Fehér 5 Liter

Cikkszám

55020/0211

Remmers HK-Lasur Dió 2,5L Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0323

Remmers HK-Lasur Eiche Hell 2,5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0345

Remmers HK-Lasur Fenyőzöld 5L Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0327

Remmers HK-Lasur Gesztenye 2,5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0343

Remmers HK-Lasur Kiefer (fenyő) 2,5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0344

Remmers HK-Lasur Rusztikus Tölgy 2,5L Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0324

Remmers HK-Lasur Színtelen 5 liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0533

Remmers HK-Lasur Teak 2,5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0321

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/kvh/lucfenyo-kvh--nem-latszo-p1585019>

QR-kód

