

## Elliotisz Fenyő Rétegelt Lemez EXT A/B

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01292/0113</b>	<b>20 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

A rétegelt lemez alapanyagát brazil ültetvények adják, melyekből kis-közepes sűrűségű (520kg/m<sup>3</sup>), esztétikus, rajzos rostlefutása rétegelt lemez gyártható. Az "A" oldal egy furnérlapból áll, nem toldott, fahibamentes, szép felület, mely látszó szerkezetek készítéséhez is használható.

Javasolt felhasználási terület a dekoratív ládagyártás, látszó asztalos- és ácsolt szerkezetek borítása.

Az elliotisz fenyő csiszolását követően is előfordulhatnak a felületen durvább foltok, mely a fafaj rostszerkezetéből ered.

Beltéri száraz vagy kültéri védett helyen (fedett teraszok, ragalja...) javasoljuk alkalmazni.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>20 mm</b>
Szélesség	<b>1 250 mm</b>
Hosszúság	<b>2 500 mm</b>
Súly	<b>38,982 kg</b>
<b>Rétegelt lemez</b>	
FSC licence száma	<b>FSC® - C016681</b>
Fafaj	<b>Elliotisz fenyő</b>
Minőség	<b>A/B</b>
Ragasztási osztály	<b>EN 314-2/KL3</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/fenyo-retegelt-lemez/elliotisz-fenyo-retegelt-lemez-ext-ab-p16553818>

QR-kód

