

Zsalu Nyír Rétegelt Lemez BFU100 "KIFUTÓ"

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cikkszám | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
| 01417/0408 | 21 mm | 2 500 mm | 1 250 mm |

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok elsősorban terméke a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegelt lemez. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgy mint a nagyfokú kopásállóság, időjárás állóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így könnyű tisztíthatóság. A fenolfilm színe gyártás technológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

Alkalmazási területei előnyei miatt nemcsak a zsaluzási feladatok, hanem egyéb építőipari, járműipari feladatok.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak).



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Vastagság | 21 mm |
| Szélesség | 1 250 mm |
| Hosszúság | 2 500 mm |
| Súly | 45,94 kg |
| Rétegelt lemez | |
| FSC licence száma | FSC® - C016681 |
| Fafaj | Nyír |
| Felület | Film / Film |
| Felületi struktúra | sima |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-kifuto-p16816334>

QR-kód



Rétegelt lemez

Felületi rétegvastagság (g/m²)

optionvalue.plywoodCoatingThickness33

Ragasztási osztály

EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-kifuto-p16816334>

QR-kód

