

Nyír Csúszásmentes Rétegelt Lemez EXT 240/185G

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01514/0408	12 mm	2 500 mm	1 250 mm

A nyír csúszásmentes rétegelt lemezek széleskörű felhasználásnak örvendenek a padlóképzés területein, elsősorban a járműiparban – tehergépjármű-, utánfutó-, busz-, vagonygyártás -, de emellett az építőiparban – színpadépítés, dobogók, raktárak – is.

A felület magas kopásállóságú fenolfilm bevonattal borított, mely a lemez egyik oldalán csúszásmentesített. A jellemző 120 gramm/m² fenolfilm helyett ez a termék 240 ill. a hátoldalon 185 gramm/m² fenolfilmmel rendelkezik, mely nagyobb kopásállóságot és alacsonyabb nedvességfelvételt eredményez, így biztosítva hosszabb élettartamot azonos körülményeket feltételezve.

A termék FSC mix minősítéssel is rendelkezik, gondoskodva az erdők hosszútávú fenntarthatóságáról.

Az égerlevelű nyír a betula család közepes sűrűségű tagja, mely 650-700 kg/m³ késztermék sűrűséget eredményez.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	25,5 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-ext-240185g~p16816336>

QR-kód



Rétegelt lemez

FSC licence száma	FSC® - C016681
Fafaj	Nyír
Felületi struktúra	vezeték
Felületi rétegvastagság (g/m2)	optionvalue.plywoodCoatingThickness32
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-ext-240185g~p16816336>

QR-kód

