

Steico Duo Dry

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21631/0260	600 mm	2 550 mm	60 mm

Gazdaságos megoldás: egy farost terméktípus falak és födémek szigeteléséhez.

Száraz- és nedves gyártási eljárással is elérhető szigetelőlemez.

A nút-féderes kialakításnak köszönhetően időjárás álló, beépítéskor nem szükséges fóliázni. Vízepergető felülete mellett nyitott páradiffúzióval rendelkezik.

Homlokzati szigetelésként használva közvetlenül vakolható, melyhez lélegző vakolati rendszer használata javasolt.

Nagyon jó szigetelő tulajdonságok a téli hideg, valamint a nyári meleg időjárás esetén egyaránt, kiemelkedő zajszigetelő képesség.

40mm-es vastagságtól befújható szigetelőanyag rétegrendek esetén is használható.

Természetes fa alapanyag, környezetbarát, újrahasznosítható.



Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

TECHNOLÓGIA



E



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	60 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	2 550 mm
Súly	16,524 kg
Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető, Fal
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,043
Sűrűség [kg/m³]	180

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p17153694>

QR-kód



TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Primer

Cikkszám	Szélesség
21668/0002	0 mm

Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség
21669/0000	1 500 mm

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0003	0 mm	600 ml

Steico Multi Fill

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0004	0 mm	310 ml

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p17153694>

QR-kód

