

Lucfenyő Épületfa

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
54177/0004	75 mm	75 mm	2 500 mm

Az építő minőségű fűrészáru általában európai erdőkből származó lucfenyő vagy borovifenyő.

Legtöbb esetben szélezett, fűrészelt felületű termék, téglalap keresztmetszettel. Nem szárított állapotban kerül forgalomba.

Az épületfát a Magyar Szabvány szerinti I-III osztályba soroljuk.



TECHNOLÓGIA

Zárléc



ÖNORM EN 14081-1



ÖNORM EN 338

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	75 mm
Szélesség	75 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	6,327 kg

Építőipari fatermékek

Fafaj	Lucfenyő - Fenyő
Száritási fok	műszárított
Szélességek	prizmázott

TARTOZÉK

Felületkezelés

Remmers Adolit BQ-20 HU Barna 5 kg

Cikkszám

55020/0468

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfalucfenyo-epuletfap17251353>

QR-kód



Remmers Adolit BQ-20 HU Színtelen 5 kg

Cikkszám

55020/0467

Remmers Adolit BQ-20 HU Zöld 30 kg

Cikkszám

55020/0466

Remmers HK-Lasur Színtelen 5 liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0533

Remmers Induline GW-310 Színtelen 5 Liter Kültéri Vékonylazúr

Cikkszám

55020/0317

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/epuletfa/lucfenyo-epuletfa-p17251353>

QR-kód

