

329.96.605 Häfele Kivetőpánt Duomatic 94° 45°- Sarokalkalmazáshoz Féligráütődő Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorszereléssel Csavarozható Fúráskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/2605	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal



Fejrögzítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban +4,5 mm-ig

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

0,1 kg

Bútorvasalat

Termékcsoport

Kivetőpántok

Szerelés

Gyorszerelés és rácsúsztatás

Csillapítás

Csillapítás nélkül

Záródás

Sarokpánt

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32996605-hafele-kivetopant-duomatic-94-45-sarokalkalmazashoz-feligrautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nelkül-rácsúsztatásos-vagy-gyorszereléssel-csavarozható-furaskep-486-p2503767>

QR-kód



Bútorvasalat

Gyártói cikkszám	329.96.605
Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	94 °

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	11 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7
attr.Winkelanwendung	45 unit.°

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32996605-hafele-kivetopant-duomatic-94-45-sarokalkalmazashoz-feligrautodo-fajtokhoz-beepített-csillapítás-nelkül-racsusztatasos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozható-furaskep-486~p2503767>

QR-kód

