

329.49.600 Häfele Kivetőpánt Duomatic 94° Ráütődő Vastag és Profil Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Cikkszám | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
| 71329/8600 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal



Fejrögzítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban -1,5-től +4,5 mm-ig,
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúraskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,1 kg**

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Bútorvasalat | |
| Termékcsoport | Kivetőpántok |
| Alapanyag | Acél |
| Felület | Nikkelezett |
| Szerelés | Gyorsszerelés és rácsúsztatás |
| Csillapítás | Csillapítás nélkül |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32949600-hafele-kivetopant-duomatic-94-rautodo-vastag-es-profil-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato--p2523932>

QR-kód



Bútorvasalat

| | |
|------------------|--------------------------|
| Záródás | Ráütődő |
| Gyártói cikkszám | 329.49.600 |
| Záródás | Záróautomatikával |
| Nyitósarok | 94 ° |
| Csuklós kar | Egyenes |

Pántok

| | |
|------------------|---|
| Fejfurat átmérő | 35 mm |
| Fej furatmélység | 11 mm |
| Furatkép | 48/6 |
| Fejrögzítés | Csavarozható |
| Kivetőpánt | Duomatic |
| Felhasználás | optionvalue.fittingHingeApplication7 |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32949600-hafele-kivetopant-duomatic-94-rautodo-vastag-es-profil-fajtokhoz-beepített-csillapítás-nelkül-racsusztatasos-vagy-gyorsszereléssel-csavarozható--p2523932>

QR-kód

