

# 1 Rétegű Táblásított Falap Borovi Fenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám                      Vastagság                      H x Sz  
**02705/0045**                      **24 mm**                      **3 000 x 1 200 mm**

A táblásított falapok természetes megjelenésükkel a modern lakókörnyezet minden követelményének megfelelnek. Egy darabka természet kül- és beltéri felhasználásra.

A hosszított, csomómentes fenyő táblásított falapok a belsőépítészeti termékek gyártása mellett a fa nyílászárógyártás fontos alapanyagai. A gondos lamellaválogatásnak köszönhetően a hosszított fenyő táblásított falapok szinte hibamentesek, csomómentesek. A kiemelkedő stabilitás érdekében csak álló évgyűrűs (radiális, frízes) alapanyag kerülhet ezen termékekbe.



## TECHNOLÓGIA



D3

EN

SWP/1

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>24 mm</b>
Szélesség	<b>1 200 mm</b>
Hosszúság	<b>3 000 mm</b>
Súly	<b>47,52 kg</b>
<b>Lemez</b>	
Felhasználás	<b>Bútorgyártás és belsőépítészet, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez</b>
Fafaj	<b>Borovi fenyő</b>
<b>Táblásított Falap</b>	
Minőség	<b>A</b>
Lamella	<b>Hossztoldott</b>
Felület	<b>mindkét oldal csiszolt</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/1-retegu-tablasított-falap-borovi-fenyo-aa-csomomentes-frizes-hossztoldott-p2528168>

QR-kód



Táblásított Falap

Lapfelépítés

**1-Rétegű**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/1-retegu-tablasitott-falap-borovi-fenyo-aa-csomomentes-frizes-hossztoldott-p2528168>

QR-kód

