

Lucfenyő Ablakfríz, Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
57480/9060	82 mm	6 000 mm	86 mm

Az általában 3- vagy négy rétegben ragasztott, ajtó- és ablakfrízek a korszerű nyílászáró gyártás legfontosabb alapanyagai. Általában hosszított, 6m-es szakaszban elérhetők. A fedő lamellák csomómentes, álló évgűrűs alapanyagból készülnek. A toldott lamellák minimum hossza alapján megkülönböztetünk 21cm+, 30cm+ és 50cm+ minőséget.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	82 mm
Szélesség	86 mm
Hosszúság	6 000 mm
Súly	20,31 kg
Tulajdonságok	
Fafaj	Lucfenyő
Szerkezet	3 rétegű

TARTOZÉK

1 rétegű tűlevelű táblásított falap

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0005	24 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0016	18 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-ablakfriz--hossztoldott~p2767059>

QR-kód



1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0001	25 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0003	25 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0018	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0020	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0004	25 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0019	18 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-ablakfriz--hossztoldott~p2767059>

QR-kód

