

## 1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő BC Átmenő, TM

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
<b>02593/0010</b>	<b>18 mm</b>	<b>2 500 x 1 210 mm</b>

A belsőépítészetben és a bútorgyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1-rétegű táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.

A megengedett fahibák, göcsök száma alapján megkülönböztetünk AB, B- és BC minőségeket:

- AB minőség: zárt felület, egyenes szálirány, enyhébb rajzolat, egészséges benőtt göcsök, helyenként fekete tűgöcsök megengedettek, néhol enyhébb elszíneződés lehetséges, kisebb repedések a lap széleinél előfordulhatnak, javított göcs és javított gyantatáska nagyobb mértékben előfordulhat, bizonyos fafajok esetében szijács lehetséges (borovifenyő, duglászfenyő, vörösfenyő), összességében homogén megjelenés

- B minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett

- BC minőség: nincs különösebb minőségi követelmény, elszíneződések lehetnek, bél megengedett, nagyobb mennyiségben göcsök- és gyantatáskák megengedettek, repedés megengedett, formastabilitással szembeni követelmény alacsonyabb



## TECHNOLÓGIA

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>18 mm</b>
Szélesség	<b>1 210 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasiott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasiott-falap/1-retegu-tablasiott-falap-lucfenyo-bc-atmeno--tm~p2843148>

QR-kód



**A FA A MI VILÁGUNK**

Hosszúság	<b>2 500 mm</b>
Súly	<b>29,948 kg</b>
<b>Lemez</b>	
Felhasználás	<b>Bútorgyártás és belsőépítészet, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez</b>
Fafaj	<b>Lucfenyő</b>
<b>Táblásított Falap</b>	
Minőség	<b>BC</b>
Lamella	<b>Átmenő</b>
Felület	<b>mindkét oldal csiszolt</b>
Lapfelépítés	<b>1-Rétegű</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/1-retegu-tablasított-falap-lucfenyo-bc-atmeno--tm~p2843148>

QR-kód

