

## Zsalu Nyír Rétegelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01415/0333</b>	<b>15 mm</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>3 000 mm</b>

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok első számú terméke a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegelt lemez. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában, mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz, stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgymint a nagyfokú kopásállóság, időjárásállóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így a könnyű tisztíthatóság.



Alkalmazási területei, a termék előnyei miatt nemcsak a zsaluzási feladatok, hanem egyéb építőipari, járműipari feladatok is.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>15 mm</b>
Szélesség	<b>3 000 mm</b>
Hosszúság	<b>1 500 mm</b>
Súly	<b>46,507 kg</b>
<b>Rétegelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Nyír</b>
Felület	<b>Film / Film</b>
Felületi struktúra	<b>sima</b>
Felületi rétegvastagság (g/m <sup>2</sup> )	<b>120/120</b>
Ragasztási osztály	<b>EN 314-2/KL3</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-p2978080>

QR-kód

