

TÖLGY élléc; csiszolt

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
29004/0024	50 000 mm	24 mm	1,5 mm

Fafaj : tölgy

Ragasztás : 3 rétegű termék – a rétegragasztás PVAC ragasztóval történik

Méret : 24/1,5 mm

Kiszerezés : 50 m/tekerccs

Kivitel : ragasztó nélküli élléc – a ragasztás elősegítése érdekében P40 vászonnal érdesítve a hátoldal

Felhasználás : gépi felhordás

Felület : csiszolt felület (P180)



Minden raktáron tartott furnéros laphoz fafajazonos élzáró anyagokat kínálunk.

A fa élzáró anyagok tartalmazhatnak minden természetes fafaj specifikus jeleget (pl. pici csomók, tükrök, csekély színeltérések ...), komoly fahibákat azonban nem tartalmazhatnak.

Rendelkezésre állnak az élfurnérok ragasztós, és ragasztó nélküli kivitelben (22 mm-es szélességben), továbbá elérhetőek az éllécek is (24 mm-es és 42 mm-es szélességben).

A raktári élananyagok már 1 m-es mennyiségtől rendelhetőek.

A nem raktári fafajok élzáró anyagai esetén kérje kollégáink segítségét!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1.5 mm
Szélesség	24 mm
Hosszúság	50 000 mm
Súly	0,026 kg
Lemez	
Fafaj	Tölgy
Élzáró	
Tipus	Élfurnér

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/tolgy-ellec--csiszolt-p3970643>

QR-kód



Élzáró

Felület

csiszolt

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/tolgy-ellec--csiszolt-p3970643>

QR-kód

