

Zsalu Nyír Rétegtelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01413/0000	9 mm	1 500 mm	3 000 mm


Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok első számú termékei a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegtelt lemez.

Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában, mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz, stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgymint a nagyfokú kopásállóság, időjárásállóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így a könnyű tisztíthatóság.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet, barnától a feketéig.

Vevői rendelésre, 2-4 hetes szállítási határidővel.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	9 mm
Szélesség	3 000 mm
Hosszúság	1 500 mm
Súly	28,35 kg
Rétegtelt lemez	
Fafaj	Nyír
Felület	Film / Film
Felületi rétegvastagság (g/m ²)	120/120
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegtelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegtelt-lemez/zsalu-nyir-retegtelt-lemez-bfu100-p4014228>

QR-kód

