

SIKABOND T-52, parkettaragasztó

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45517/0002	0 mm	0 mm

Felhasználás:

- Rendszerragasztó a SikaBond® adagoló-1800/3600 és a Sika® AcouBond rendszerhez
- padlófűtéshez alkalmas
- Tömör, hagyományos (nút+féder), mozaik- és kész parkettához, valamint padlólapokhoz és függőleges lécekhez
- alkalmas olyan problémás fákhoz, mint a bükk és a juhar
- Szalaghoz történő ragasztáshoz a Sika® AcouBond rendszerrel a közönséges háromrétegű parkettából

Leírás:

- 1 komponens, használatra kész
- szagtalan és oldószermentes
- a padló csiszolható 12 óra elteltével
- rugalmas és lépészajcsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint)
- tömör parketta esetén vastagság / szélesség arányig max. 1:10 és többretegű parketta az EN 13489 szerint

Anyagszükséglet: 0,85 kg/m²

Sűrűség: 1,29 kg/l

Nyitott idő: 60 perc

Száradási idő: 12 óra



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,811 kg**

Padlók

Modell **Sikabond®-52 Parquet**

Tartalom **600 ml**

∅ Anyagszükséglet **0,85 kg/m²**

Sűrűség **1,29 kg/l**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragaszto/sikabond-t-52--parkettaragaszto--p4234158>

QR-kód



Felhasználás	<p>Rendszerragasztó a SikaBond® adagoló-1800/3600 és a Sika® AcouBond rendszerhez padlófűtéshez alkalmas Tömör, hagyományos (nút+féder), mozaik- és kész parkettához, valamint padlólapokhoz és függőleges lécekhez alkalmas olyan problémás fákhoz, mint a bükk és a juhar Szalaghoz történő ragasztáshoz a Sika® AcouBond rendszerrel a közönséges háromrétegű parkettából</p>
Leírás	<p>1-komponens, használatra kész szagtalan és oldószermentes a padló csiszolható 12 óra elteltével rugalmas és lépészajcsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint) tömör parketta esetén vastagság / szélesség arányig max. 1:10 és többretegű parketta az EN 13489 szerint</p>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragaszto/sikabond-t-52--parkettaragasztó-p4234158>

QR-kód

