

Zsalu Nyír Rétegelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01459/0003	6,5 mm	1 250 mm	2 500 mm

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok első számú terméke a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegelt lemez. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában, mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz, stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgymint a nagyfokú kopásállóság, időjárásállóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így a könnyű tisztíthatóság.



Alkalmazási területei, a termék előnyei miatt nemcsak a zsaluzási feladatok, hanem egyéb építőipari, járműipari feladatok is.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	6.5 mm
Szélesség	2 500 mm
Hosszúság	1 250 mm
Súly	14,016 kg
Rétegelt lemez	
Fafaj	Nyír
Felület	Film / Film
Felületi struktúra	sima
Felületi rétegvastagság (g/m ²)	120/120
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-p42672>

QR-kód

