

Egger Eurostrand® OSB-3 Lemez 4 oldalon N+F Profil

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
09046/0013	18 mm	2500 x 675 mm

Az Egger EUROSTRAND® OSB a DIN EN 300 szabvány szerint gyártott, 3 rétegű síkpréselt lemez irányított elrendezésű hánccsokból (mikrofurmúrok). A hánccsok különleges geometriájának (akár 160 mm hossz) és a fedőrétegben elhelyezkedő hánccsok nagyfokú szálirányú orientációjának köszönhetően a lapok a legjobb műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek és rendkívüli az alaktartósságuk.

(Az EUROSTRAND® OSB-3 E1 olyan falemez, melynek számos alkalmazási lehetősége van az 1-es és 2-es felhasználási osztályokban. Csiszolt vagy csiszolatlan felülettel állítják elő, ragasztásuk kül-, és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmassá teszi ezeket a lemezeket.)



TECHNOLÓGIA

EN EN 300

CE CE jelölés az EN13986 szabvány szerint

EN

Felhasználási osztály 1:
teherviselő célra, száraz környezetben

EN

Felhasználási osztály 2:
teherviselő célra, nedves környezetben

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	18 mm
Szélesség	675 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	18,2 kg

Lemez

attr.Federmaß	2510 x 685 mm
attr.Deckmaß	2500 x 675 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/osb-lap/osb-3-lap/egger-eurostrandr-osb-3-lemez-4-oldalon-nf-profil-p46255>

QR-kód



OSB	
Rögzítés	N+F Profil
Felület	Csiszolatlan
Felhasználás	faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: tetőszerkezetek, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: falburkolatok, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként : födémek , faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: járófelületek alátétszerkezeteként, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: takarólapok, belsőépítészet: padlók, belsőépítészet: vázszerkezet építés, ipari felhasználás: csomagolás, ipari felhasználás: zsaluzás

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/osb-lap/osb-3-lap/egger-eurostrandr-osb-3-lemez-4-oldalon-nf-profil-p46255>

QR-kód

