

SECURA FLEX, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45509/0012	2 mm	1 100 mm	15000 mm

Arbiton Secura Flex padlóalátét laminált padlóhoz és szalagparkettához

- jó hangszigetelő tulajdonságú
- használata stabil felfekvést biztosít a padlóburkolatnak és csökkenti a lépészajt
- XPS alapú, hangszigetelő hatású padlóalátét
- a tekercses formátum egyszerűvé teszi a lerakását

Ütési hangcsökkentés (IS) 19 dB

Gyalogos zajkibocsátás 14 %

Dinamikus feszültség >250 000 ciklus

Állandó nyomásterhelés 25 kPa

Nyomásterhelés 60 kPa

Ütésterhelés ≤ 1.300 mm

Pontos kompenzációs képesség 1,6 mm



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	2 mm
Szélesség	1 100 mm
Hosszúság	15 000 mm
Padlók	
Modell	Secure Flex
Tartalom	16,5 m²/tekercs
Anyag	
Anyag	XPS
Ütési hangcsökkentés (IS)	19 dB
Gyalogos zajkibocsátás	14 %
Dinamikus feszültség	>250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés	25 kPa

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-flex--xps-alatetlemez-p7455839>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Nyomásterhelés	60 kPa
Ütésterhelés	≤ 1 300 mm
Hőátbocsátási tényező	0,075 W/m² K
Pontos kompenzációs képesség	1,6 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-flex--xps-alamlemez~p7455839>

QR-kód

