

Kronospan Superfinish OSB-3 Lemez

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
09043/0021	25 mm	2500 x 1250 mm

Az OSB az angol Oriented Strand Board szó rövidítése, mely irányított szálelrendezésű lapot jelent. A lapok 3 rétegből épülnek fel, a szélső rétegekben a forgácsok helyzete a hosszanti oldallal párhuzamosan, míg a középső rétegben azzal merőlegesen helyezkednek el, ezáltal biztosítva a lemezek nagyfokú szilárdságát.



TECHNOLÓGIA

EN EN 300

CE CE jelölés az EN13986 szabvány szerint

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	25 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	54,688 kg
OSB	
Rögzítés	Egyenes él
Felület	Csiszolatlan

Felhasználás

**faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként :
födémek , faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való
burkolásaként: falburkolatok, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek
fával való burkolásaként: tetőszerkezetek, faépítésznél a teherhordó
faszerkezetek fával való burkolásaként: járófelületek
alátétszerkezeteként, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával
való burkolásaként: takarólapok, belsőépítészet: padlók, ipari
felhasználás: zsaluzás, ipari felhasználás: csomagolás, belsőépítészet:
vázszerkezet építés**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/osb-lap/osb-3-lap/kronospan-superfinish-osb-3-lemez--p8964466>

QR-kód

