

## 329.28.600 Häfele Kivetőpántok Duomatic 105° Ráütődő Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatással vagy Gyorszerelésű Technikával Csavarozható Fúráskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>71329/5600</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal  
vagy  
gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Furatmélység: pántfej 8 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban -1,5-től +4,5 mm-ig,  
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,  
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,  
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6



## TECHNOLÓGIA

## RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	<b>Kivetőpántok</b>
Alapanyag	<b>Acél</b>
Felület	<b>Nikkelezett</b>
Szerelés	<b>Gyorszerelés és rácsúsztatás</b>
Csillapítás	<b>Csillapítás nélkül</b>
Záródás	<b>Ráütődő</b>
Gyártói cikkszám	<b>329.28.600</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32928600-hafele-kivetopantok-duomatic-105-rautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatással-vagy-gyorszerelésű-technikával-csavarozható-fúrásképek-486-p949373>

QR-kód



**Bútorvasalat**Záródás **Záróautomatikával**Nyitósarok **105 °**Csuklós kar **Egyenes****Pántok**Fejfurat átmérő **35 mm**Fej furatmélység **8 mm**Furatkép **48/6**Fejrögzítés **Csavarozható**Kivetőpánt **Duomatic**Felhasználás **optionvalue.fittingHingeApplication7**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32928600-hafele-kivetopantok-duomatic-105-rautodo-fajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatással-vagy-gyorsszerelésu-technikával-csavarozható-furaskep-486~p949373>

QR-kód

