

329.09.601 Häfele Kivetőpánt Duomatic 120° -30°- Sarokalkalmazáshoz Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorszereléssel Csavarozható Fúráskép 48/6



Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/0601	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögzítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban +4,5 mm-ig

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Szerelés	Gyorszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Sarokpánt
Gyártói cikkszám	329.09.601
Záródás	Záróautomatikával

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32909601-hafele-kivetopant-duomatic-120--30-sarokalkalmazashoz-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-gyorszerellessel-csavarozhato-furaskep-486-p953595>

QR-kód



BútorvasalatNyitósarok **120 °****Pántok**Fejfurat átmérő **35 mm**Fej furatmélység **11 mm**Furatkép **48/6**Fejrögzítés **Csavarozható**Kivetőpánt **Duomatic**Felhasználás **optionvalue.fittingHingeApplication7**attr.Winkelanwendung **-30 unit.°**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32909601-hafele-kivetopant-duomatic-120--30-sarokalkalmazashoz-fajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatasos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p953595>

QR-kód

