

## 329.05.605 Häfele Kivetőpántok Duomatic 94° Ráütődő Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatással vagy Gyorsszerelésű Technikával Csavarozható Fúráskép 52/7,5

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>71329/0605</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal  
vagy  
gyorsszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Furatmélység: pántfej 13 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban -0,5-től +5,5 mm-ig,

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM gyorsszerelő lapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 52/7,5 mm



## TECHNOLÓGIA

## RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	<b>Kivetőpántok</b>
Szerelés	<b>Gyorsszerelés és rácsúsztatás</b>
Csillapítás	<b>Csillapítás nélkül</b>
Záródás	<b>Ráütődő</b>
Gyártói cikkszám	<b>329.25.605</b>
Záródás	<b>Záróautomatikával</b>
Nyitósarok	<b>94 °</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32905605-hafele-kivetopantok-duomatic-94-rautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatással-vagy-gyorsszerelésű-technikával-csavarozható-fúraskep-527-5-p953655>

QR-kód



**Bútorvasalat**Csuklós kar **Egyenes****Pántok**Fejfurat átmérő **35 mm**Fej furatmélység **13 mm**Fejrögzítés **Csavarozható**Kivetőpánt **Duomatic**Felhasználás **optionvalue.fittingHingeApplication7**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32905605-hafele-kivetopantok-duomatic-94-rautodo-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatással-vagy-gyorsszerelésu-technikával-csavarozható-furaskep-527-5~p953655>

QR-kód

