

## 329.07.700 Häfele Kivetőpántok Duomatic 165° Ráütődő Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatással vagy Gyorsszerelésű Technikával Csavarozható Fúráskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>71329/0700</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal



Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban -1,5-től +4,5 mm-ig,

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6 mm

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	<b>Kivetőpántok</b>
Szerelés	<b>Gyorsszerelés és rácsúsztatás</b>
Csillapítás	<b>Csillapítás nélkül</b>
Záródás	<b>Ráütődő</b>
Gyártói cikkszám	<b>329.07.700</b>
Záródás	<b>Záróautomatikával</b>
Nyitósarok	<b>165 °</b>
Csuklós kar	<b>Egyenes</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32907700-hafele-kivetopantok-duomatic-165-rautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatással-vagy-gyorsszerelésű-technikával-csavarozható-fúraskep-486~p953709>

QR-kód



Pántok	
Fejfurat átmérő	<b>35 mm</b>
Fej furatmélység	<b>11 mm</b>
Furatkép	<b>48/6</b>
Fejrögzítés	<b>Csavarozható</b>
Kivetőpánt	<b>Duomatic</b>
Felhasználás	<b>optionvalue.fittingHingeApplication7</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32907700-hafele-kivetopantok-duomatic-165-rautodo-fajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatással-vagy-gyorsszerelésu-technikával-csavarozható-furaskep-486~p953709>

QR-kód

